


LUFTENTFEUCHTER

Ariadry DEC 180 E Comfort



"KOMFORT - FUNKTION"

Programmieren und vergessen Sie Ihren Luftentfeuchter ! Das neue "Komfort-Programm" prüft die Raumtemperatur und bestimmt automatisch die optimale relative Luftfeuchtigkeit.



ELEKTRONISCHES BEDIENPANEL

Das übersichtliche und einfach zu bedienende Control-Panel ermöglicht eine einfache Programmierung, sowie eine klare Darstellung aller Parameter.



RAUMTHERMOSTAT UND HYGROSTAT

Zuverlässiger elektronischer Raumthermostat zur Messung der aktuellen Raumtemperatur. Hygrostat zur Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit.



HERAUSZIEHBARER HANDGRIFF

Der praktische, herausziehbare Handgriff ermöglicht einen einfachen Transport des Gerätes..



DEC 180 E Comfort

- Wassertank-Fassungsvermögen: 4 Liter
- Herausziehbarer Handgriff
- Der elektronische Frostschutz ermöglicht die Betreibung des Gerätes auch bei geringen Raumtemperaturen (bis 2°C).
- Neues elektronisches Bedienpanel mit folgenden Funktionen:
 - KOMFORT-Funktion: Das Gerät bestimmt automatisch die optimale relative Luftfeuchtigkeit auf Basis der herrschenden aktuellen Raumtemperatur.
 - Raumthermostat und Hygrostat
 - Elektronischer Humidistat
 - Elektronischer Timer
 - 2 Ventilations-Leistungsstufen
- Transparenter Wassertank
- Doppeltes Wasser-Drainage-System: entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über einen Schlauch abgeführt wird – Dauerbetrieb (Schlauch als Zubehör erhältlich).
- Gehäuse und Bedienungsfeld sind tropfwassergeschützt und somit auch für den Einsatz in Nassräumen geeignet.
- "Tank Control System": unterbricht den Betrieb des Gerätes, wenn der Wassertank voll ist.
- Der waschbare Luftfilter filtert Schmutzpartikelchen aus der Luft.
- Ökologisches Kältemittel: R 134a

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (BxTxH)	mm	360x300x570
Gewicht	Kg	15
Spannung/Frequenz	V~Hz	230 ~ 50
Abgeführte Luftfeuchtigkeit *	l/24h	18
Leistungsaufnahme	W	280
Luftumwälzung	m³/h	160-240
Wassertank-Fassungsvermögen	l	4
Raumtemperatur (von -bis) **	°C	12-32

* gemessen bei 32 ° C und 80 % Luftfeuchtigkeit

** bei Temperaturen unter 12 ° C arbeitet das Gerät ineffizient

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

EAN – Code: 8004399480469



Living innovation